

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20

Lubrifiant premium à économie de carburant maximale. Spécialement développé pour les moteurs des véhicules utilitaires MAN et SCANIA Euro VI-d équipés de systèmes modernes de post-traitement. Offre de bonnes propriétés de démarrage à froid et une consommation d'huile réduite.

Description

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 est une huile moteur premium à la pointe de la technologie, spécialement conçue pour les moteurs MAN et SCANIA Euro VI-d. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 est une huile moteur à faible teneur en cendres qui protège les systèmes modernes de post-traitement, tels que les filtres à particules, les systèmes de recirculation des gaz d'échappement et les convertisseurs catalytiques, et leur assure un fonctionnement fiable pendant toute la durée de service. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 offre une excellente protection contre l'oxydation et l'usure.

Application

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 peut être utilisé dans les véhicules modernes MAN et SCANIA Euro VI-d. TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 n'est pas rétro compatible et ne convient donc pas aux moteurs plus anciens. Il convient de respecter les instructions des constructeurs respectifs.

TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20 est miscible et compatible avec les huiles moteurs de marque conventionnelle. Toutefois, le mélange avec d'autres huiles moteurs doit être évité afin de profiter pleinement des avantages du produit. Une vidange complète de l'huile est recommandée lors du passage à TITAN CARGO PRO T SAE 5W-20. Pour plus d'information sur la sécurité du produit, merci de vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Avantages

- Approuvé selon MAN M 3977 et SCANIA LDF-5
- Spécialement conçu pour les moteurs Euro VI-d les plus récents
- Excellente stabilité à l'oxydation
- Réduction de la consommation de carburant grâce à d'excellentes propriétés d'économie de carburant
- Lubrification rapide de l'ensemble du moteur
- Protection optimisée du système de post-traitement des gaz d'échappement

Spécifications

- -

Homologations

- MAN M 3977
- SCANIA LDF-5

Recommandations FUCHS

- -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 15°C	DIN 51757	0,859 g/m ³
Grade SAE	SAE J300	5W-20
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562-1	48,9 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562-1	8,3 mm ² /s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	144
Viscosité HTHS	CEC L-036-90	≥ 2.6 < 2.9 mPa.s
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-45 °C
Cendres sulfatées	DIN 51575	≤ 1.0 %m/m
Colorant	DIN 10964	-

Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement. Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes.

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.