

BELGOM[®]

HYBRIDE



CIRE HYBRIDE

CÉRAMIQUE

TRAITEMENT HYDROPHOBE **SiO2**

- Traitement déperlant longue durée
- Facile à utiliser
- Facilite l'entretien

Belgom Cire Hybride Céramique est un spray wax très facile à utiliser garantissant une protection et un effet hydrophobe durable (jusqu'à 12 mois suivant préparation).

Il peut s'utiliser en protection à part entière, ou comme « booster » sur une protection céramique initialement posée.



Référence	Désignation Produit	Colisage	Conditionnement	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
31 0250	Cire Hybride Céramique 250 ml		250 ml				3 286073 10250 7




BELGOM®

HYBRIDE



BELGOM®
HYBRIDE



CIRE HYBRIDE
CÉRAMIQUE

TRAITEMENT
HYDROPHOBE **SiO2**

TRAITEMENT DÉPERLANT LONGUE DURÉE

FACILE À UTILISER

FACILITE L'ENTRETIEN

LIGNE DE SOIN AUTO MOTO

Belgom Cire Hybrid Céramique est un spray wax très facile à utiliser garantissant une protection et un effet hydrophobe durable (jusqu'à 12 mois suivant préparation). Il peut s'utiliser en protection à part entière, ou comme « booster » sur une protection céramique initialement posée.

MODE D'EMPLOI :

- **Bien agiter le flacon et utiliser sur une carrosserie froide et à l'abri du soleil.**
- Nettoyer le véhicule avec **Belgom Shampoing Ultime** (Ph neutre) puis rincer abondamment. Ne pas sécher le véhicule.
- **Uniquement pour la 1^{ère} utilisation :** • Pulvériser le produit sans surdoser (2-3 sprays suffisent pour un capot) sur les éléments mouillés et étaler avec la serviette microfibre ultra absorbante. • Ne pas utiliser sur le pare-brise. • Mouiller à nouveau abondamment puis passer à l'étape suivante. (Procédure habituelle).
- **Procédure habituelle :** • Pulvériser le produit sur tous les éléments mouillés. Il n'est pas nécessaire de surdoser et d'insister, l'eau de rinçage se chargera d'étaler le produit en s'écoulant.
- Rincer de nouveau le véhicule avec un jet puissant en commençant par le toit. Le rinçage abondant va étaler le produit sur toutes les parties extérieures de la carrosserie.
- Puis sécher le véhicule avec la serviette microfibre ultra absorbante.

- **Conseils d'utilisation :** • Pour la 1^{ère} utilisation, plus le véhicule est propre et exempt d'impuretés, meilleur sera le rendu et le traitement efficace dans la durée, l'idéal étant : Prélavage / lavage / Décontamination / Dégraissage de la surface et élimination des résidus de cires et protections antérieures.
- En été ou par fortes chaleurs, procéder élément par élément en remouillant à chaque fois l'élément car le produit va sécher plus rapidement. A utiliser tous les 3-4 lavages.

REMARQUES : Conserver hors de la portée des enfants.

Composition : Contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques et des agents conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL).



Metal5

METAL5 - SODITEN
ZA LES MARCHAIS
28480 LUIGNY - FRANCE
TEL. : + 33 2 37 29 50 50 - www.metal5.com

Made in France

Vol. net : **250 mL**

Réf : 31.0250

