

AGRIFARM GEAR LS SAE 80W-90

Huile de transmission extrême-pression pour essieux équipés de différentiels à glissements limités des machines agricoles et autres matériels.

Description

AGRIFARM GEAR LS SAE 80W-90 est une huile de transmission haute performance pour ponts à glissement limité recommandé par un grand nombre de constructeurs de machines agricoles.

AGRIFARM GEAR LS SAE 80W-90 assure un fonctionnement optimal des différentiels à glissement limité et une durée de vie maximale de l'ensemble.

Application

AGRIFARM GEAR LS SAE 80W-90 est miscible et compatible avec la plupart des huiles conventionnelles. Cependant le mélange avec d'autres huiles doit être évité afin de garantir la performance du produit. Il est ainsi recommandé de procéder à une vidange complète lors du passage à AGRIFARM GEAR LS SAE 80W-90.

Pour plus d'information sur la sécurité du produit, merci de vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Avantages

- Prévient des bruits de transmissions (broutement et craquements), même en condition d'utilisation sévère
- Compatible avec de nombreux matériaux pour joints dynamiques et statiques
- Très haute protection contre l'usure tout en réduisant les frottements
- Excellente protection contre la corrosion et stabilité au vieillissement
- Rétrocompatible avec ZF TE-ML 05C

Spécifications

- API GL-5
- SAE J306: 80W-90

Homologations

- -

Recommandations FUCHS

- MIL-L-2105 D
- FORD M2C 104-A
- JOHN DEERE JDM J11F
- NH 520B
- SDFG OP 1705LS
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05C, 05N, 12C, 21N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 15°C	DIN 51757	880	kg/m ³
Grade SAE	SAE J306	80W-90	
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562-1	123	mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562-1	14.3	mm ² /s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	115	
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-39	°C
Colorant	DIN 10964	Aucun	

Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement.

Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes.

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

Toute reproduction qu'elle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. Tous droits réservés.