

Huile multigrade pour les moteurs Essence et Diesel.

## 1 Utilisations

Huile recommandée pour tous les moteurs Essence et Diesel de voitures et de véhicules utilitaires légers.

## 2 Performances

**Spécifications internationales** API : SL/CF

**Homologations constructeurs** Répond aux exigences de: MB-229.1, VW 501.01/505.00

## 3 Avantages Client

- Pouvoir détergent-dispersant élevé, maintenant les organes du moteur en bon état de propreté.
- Bonne stabilité thermique et à l'oxydation évitant toute dégradation prématurée à haute température.
- Bonnes propriétés anti-usure en particulier au niveau de la distribution.
- Haut pouvoir anti-mousse et anti-corrosif.

## 4 Caractéristiques

	MÉTHODE	UNITÉS	GRADE 15W-40
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	860
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	104
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	141
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point Éclair VO	ASTM D92	°C	226

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif