

CARBUROL™



FICHE TECHNIQUE MOTOROAD 4T 10W-40

NIVEAUX DE SPÉCIFICATION

Répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

API SN, SM SL, SJ JASO, MA2

MOTORISATIONS

■ GASOLINE

L'**HUILE MOTOROAD 4T 10W-40** est conçue pour les moteurs de moto à quatre temps, offrant une protection robuste contre l'usure et une lubrification efficace à différentes températures. Adaptée aux motos de route et tout-terrain, elle assure une performance fiable et durable. Sa compatibilité avec les embrayages à bain d'huile permet une transmission fluide et réactive, optimisant ainsi l'expérience de conduite.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

PREUVE	UNITÉ	MÉTHODE	Valeur Moyenne
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D 1298	870
Viscosité à 100°C	cSt	ASTM D 445	14.5
Indice de Viscosité		ASTM D 2270	150
Point d'éclair	°C	ASTM D 92	236
Point Pour	°C	ASTM D 97	-27

*Les chiffres ci-dessus se réfèrent à des valeurs de production moyennes.