

CARBUROL™



FICHE TECHNIQUE GEARIUM 75W-80

NIVEAUX DE SPÉCIFICATION

Répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

API GL-4, ZF TE ML 16K, MB235.10, PSA B712330,
PSA 9730A8, GM 1940182, GM 1940768,
FORD WSD M2C200-D, FIAT 9.55550-MZ1,
VOLVO 97309, VOLVO 97310

L'huile de transmission GEARIUM 75W-80 assure une lubrification efficace des boîtes de vitesses, facilitant des changements de vitesse fluides et protégeant contre l'usure. Adaptée à diverses conditions de température, elle optimise la performance et prolonge la durée de vie de la transmission.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

PREUVE	UNITÉ	MÉTHODE	Valeur Moyenne
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D 445	10.5
Viscosité à 100°C	cSt	ASTM D 2270	155
Indice de Viscosité		ASTM D 92	228
Point d'éclair	°C	ASTM D 97	-30
Point Pour	°C	ASTM D 445	10.5

*Les chiffres ci-dessus se réfèrent à des valeurs de production moyennes.