

CARBUROL™



FICHE TECHNIQUE DEXIUM ATF III

NIVEAUX DE SPÉCIFICATION

Répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

GM DEXRON III, ZF TE-ML 03D /05L/21L/ML-09/ML-04D/1A/ML 17C, VOLVO CE 97341, MB236.9, MB 236.1, MAN 339 V-1, TYPE Z2 Z3, ALLISON TES, 389 MB-Approval 236.6, Voith H55.6335.xx

TRANSMISSION

■ AUTOMATIC

L'huile DEXIUM ATF Dexron III est formulée pour les transmissions automatiques, offrant une fluidité optimale pour des changements de vitesse doux et une protection contre l'usure. Compatible avec divers véhicules, elle maintient des performances stables sous des températures extrêmes. Cette huile prolonge la durabilité des systèmes de transmission et améliore l'efficacité globale du moteur.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

PREUVE	UNITÉ	MÉTHODE	Valeur Moyenne
Couleur	-	Visuel	Rouge
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D 445	862
Viscosité à 100°C	cSt	ASTM D 2270	14.3
Indice de Viscosité		ASTM D 92	156
Point d'éclair	°C	ASTM D 97	222
Point Pour	°C	ASTM D 445	-30

*Les chiffres ci-dessus se réfèrent à des valeurs de production moyennes.