

Techniclean AS 62

Dégraissant hydrocarboné non chloré

Description

Castrol Techniclean AS 62 est un dégraissant solvanté hydrocarboné à séchage rapide, exempt de chlore et à très faible teneur en composés aromatiques.

Ce produit a été spécialement développé comme alternative de remplacement aux solvants chlorés.

Application

Remplacement du Trichloréthane et de tout autre solvant chloré en dégraissage à froid de pièces ou ensembles métalliques enduits de salissures huileuses ou graisseuses.

Dégraissage par immersion en fontaine de pièces mécaniques diverses, en ateliers d'entretien ou de production.

Dégraissage par ultra sons et par brossage.

Dégraissage de pièces de roulements en inter-opération mais aussi en préparation finale.

Ne doit pas être employé sur des équipements électriques.

Propriétés et Avantages

- Excellent pouvoir solvant.
- Compatible avec tous les métaux.
- Très bonnes caractéristiques de nettoyage.
- Ne laisse pas de résidus après séchage.
- Vitesse de séchage élevée.

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeur
Aspect	Visuelle	-	Liquide Limpide
Couleur	Visuelle	-	Incolore
Densité à 15°C	NFT 60-172	kg/m ³	794 (type)
Point Eclair	ASTM D 93 97	°C	> 61,5
Plage de distillation	-	°C	182 à 217
Teneur en Aromatiques	UV	%	< 0,5

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Techniclean AS 62

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial