

Rustilo™ DW 300

Fluide de protection hydrofugeant désaromatisé

Description

Castrol Rustilo™ DW 300 (anciennement appelé SafeCoat™ DW 30) est un fluide hydrofugeant de haute qualité, destiné à la protection de pièces métalliques, dans d'excellentes conditions de travail. Il laisse un film transparent ultra-mince sur la surface à traiter.

Norme ISO L 6743/8 RA

Application

Séchage et protection de pièces humides :

- en sortie d'usinage avec des fluides aqueux.
- après dégraissage et rinçage à l'eau.
- après phosphatation.

Protection inter-opération de toutes pièces (particulièrement adapté à la sous traitance automobile).

Adapté au travail de précision pour lequel les films protecteurs épais sont incompatibles avec les opérations ultérieures.

Durée de protection :

- en intérieur : 9 mois
- en extérieur sous abri : 3 mois

Propriétés et Avantages

- Effet dewatering puissant permettant un traitement à vitesse élevée.
- Séchage en 45 minutes environ.
- Protection propre non huileuse et ultra fine.
- Meilleures conditions de travail (faible odeur et point éclair élevé, teneur en aromatiques < 0,05 %).
- Faible impact sur l'environnement (absence de baryum).

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeur
Aspect	Visuel	-	Liquide limpide
Couleur	Visuel	-	Brun
Masse volumique à 15°C	NFT 60-172	Kg/m ³	804 (Type)
Point éclair	ASTM D 93	°C	> 61,5
Aspect film protecteur	Visuel	-	Transparent très mince
Epaisseur film protecteur	-	µm	1
Pouvoir couvrant	-	m ² /kg	130

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Ce produit s'appelait auparavant SafeCoat™ DW 30. Son nom a été modifié en 2015.

Rustilo™ DW 300

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial