



Calibration Oil 4113

Fluide de calibrage pour pompes à injection

Description

Calibration Oil 4113, produit spécial, à été formulé à base d'huile minérale à basse viscosité et d'additifs anti-oxydation et anti-corrosion.

Application

Calibration Oil 4113 peut être utilisée pour l'essai et le calibrage de pompes à injection et d'injecteurs de moteurs diesel ainsi que pour la protection interne contre la corrosion de pompes à injection et injecteurs lors du stockage. Répond aux spécifications de l' ISO 4113 et LUCAS CAV 7-10-106.

Classé HM et RC selon ISO 6743/4. Calibration Oil 4113 est aussi recommandée pour la protection des systèmes d'injection de moteurs diesel lors du hivernage. Il suffit de laisser tourner le moteur avec le produit pendant quelques minutes avant l'arrêt.

Propriétés et Avantages

Excellent produit pour le calibrage de pompes à injection

Protège les systèmes d'injection contre la corrosion

* 1 an en conditions optimisées

Caractéristiques

Nom	Méthode	Unité	Valeur
Masse volumique à 20°C	IP 160	kg/m ³	828 (type)
Viscosité cinématique à 40°C	IP 71	mm ² /s	2,45 à 2,60
Point d'éclair	IP 34	°C	> 75
Point écoulement	IP 219	°C	< -10
Couleur	Visuelle	-	Légèrement ambrée

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Calibration Oil 4113

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial