

Eni i-Ride scooter 10W-40



APPLICATIONS

Eni i-Ride scooter 10W-40 est un lubrifiant Synthetic Technology formulé pour les moteurs 4T qui équipent les scooters. Sa formulation le rend adapté pour une utilisation dans des moteurs refroidis par eau ou par air.

AVANTAGES CLIENT

- Les excellentes caractéristiques de ce produit le rendent approprié pour l'utilisation dans les moteurs les plus sollicités, également équipés des systèmes de Start & Stop.
- La formulation spéciale de **Eni i-Ride scooter 10W-40** est en mesure d'assurer, en raison de l'excellente lubrification, la meilleure protection du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement, même les plus extrêmes.
- La formulation de **Eni i-Ride scooter 10W-40** est développée pour effectuer un contrôle efficace de la formation des dépôts.
- Les composants présents dans la formulation ont été soigneusement sélectionnés pour maintenir leurs propriétés même dans des conditions de fonctionnement caractérisées par des températures élevées.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SJ
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride scooter 10W-40



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	867
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm²/s	14.9
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm²/s	99
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	156
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	220
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-24

