

## Rustilo™ WDP Spray

Huile pénétrante

### Description

Castrol Rustilo™ WDP Spray (anciennement appelée Castrol Penetrat™ WDP Spray) est une huile multi-usage en spray aérosol dotée de bonnes propriétés de pénétration et d'excellentes capacités de dissolution de la rouille et de protection anticorrosion.

### Application

L'huile Rustilo™ WDP Spray est utilisée sur les sites industriels et dans les ateliers où elle sert à dissoudre la rouille sur les vis, les écrous, les paliers à rouleaux, les poulies, les boulons ou les lames de ressort grippées. Elle protège de la rouille et de la corrosion les pièces des machines, les câbles, les outils, etc.

Rustilo™ WDP Spray peut également être utilisée comme lubrifiant de chaîne dans les usines et les ateliers à température ambiante.

Dans les véhicules automobiles, Rustilo™ WDP Spray aide à desserrer les pièces rouillées et grippées rapidement après application. Elle élimine les crissements et améliore les propriétés de glissement, préserve la mobilité des loquets, charnières et articulations et empêche les fuites dans les circuits d'allumage.

Rustilo™ WDP Spray peut être appliquée sur les pièces mouillées et ne goutte pas dans des conditions normales d'utilisation.

### Propriétés et Avantages

- Excellentes propriétés de dissolution de la rouille.
- Pénètre rapidement dans les assemblages ajustés.
- Élimine immédiatement les frictions et les crissements.
- Empêche la rouille à court terme.
- Protège les pièces lors du stockage temporaire.
- Aide à desserrer les vis, écrous et raccords rouillés.

## Caractéristiques

Description	Méthode	Unité	Valeur
Aspect du fluide	Visuelle	-	Limpide, brunâtre
Aspect du film	Visuelle	-	Huileux, jaune transparent
Type de l'huile de base	-	-	Huile minérale
Masse volumique de fluide à 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	830
Viscosité cinématique du fluide à 40°C	ASTM D 445 / ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	4,5
Indice de viscosité du fluide	DIN ISO 2909	-	160
Point d'éclair du fluide, PM	ASTM D93 / ISO 2719	°C	65
Point d'écoulement du fluide	DIN ISO 3016	°C	- 33

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

## Stockage

Pour éviter la dégradation du produit, toujours maintenir le contenant hermétiquement fermé. Stocker le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter toute exposition au gel et toute infiltration d'eau. Il est recommandé de conserver le produit en intérieur et à des températures comprises entre 5 °C et 45 °C pour une stabilité optimale.

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Ce produit s'appelait précédemment Penetrat WDP Spray. Son nom a été modifié en 2015.

Rustilo™ WDP Spray

30 Sep 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)