



## Castrol EDGE Professional V 0W-20

Performances renforcées - Conduite en toute liberté

### Description

Castrol EDGE Professional avec *Fluid Strength Technology™* est la gamme de lubrifiants moteur la plus évoluée développée par Castrol à ce jour.

Ses caractéristiques uniques de résistance réduisent le contact métal sur métal à différents régimes moteur. Castrol EDGE Professional diminue les frottements et augmente les performances des moteurs.

Castrol EDGE Professional V 0W-20 permet, en toute confiance, de tirer le meilleur parti des moteurs les plus performants de dernière génération équipant les voitures à vocation sportive ou modèles de haut de gamme de très haute technologie exigeant l'emploi de lubrifiants ayant la plus grande fluidité

Castrol EDGE Professional V 0W-20 a été développée en partenariat avec Volvo cars pour les dernières générations de moteurs.

Le processus de micro-filtration employé et l'ajout d'un colorant exclusif fluorescent sont les signatures de la garantie «Qualité Professionnelle »

Castrol EDGE Professional. Performances renforcées - Conduite en toute liberté.

### Application

Castrol EDGE Professional V 0W-20 est recommandé pour les motorisations Volvo lorsque le constructeur exige l'emploi d'un lubrifiant de grade SAE 0W-20 associé à la norme Volvo VCC RBS0-2AE .

Castrol EDGE Professional V 0W-20 convient uniquement pour les moteurs de Volvo cars exigeant la norme Volvo VCC RBS0-2AE

### Propriétés et avantages

Castrol EDGE Professional V 0W-20:

- Rendement moteur amélioré constaté par un laboratoire indépendant
- Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
- Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite et sur une large plage de températures
- Réduit la teneur en dépôts dans le moteur, ce qui favorise la réactivité du moteur à la moindre sollicitation

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE Professional V 0W-20
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8421
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Viscosité, CCS -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4600
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	47
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	171
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.83
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-54
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	206

## Performances Produit

Volvo VCC RBS0-2AE

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol EDGE Professional V 0W-20

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

[www.castrol.fr](http://www.castrol.fr)