

TRAXIUM AXLE 9 80W-90

Lubrifiant Ponts

DONNEES CLES

**HUILE MINÉRALE HAUTE
PERFORMANCE POUR PONTS**

SAE 80W-90

NORMES INTERNATIONALES

- API GL-5, MT-1
- SAE J2360 (n°PRI GL 0660 and 0662)
- MIL-L 2105 D et MILPRF-2105 E

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS¹

- MB-Approval 235.20
- MAN 342 type M3; MAN 341 type GA1
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A
- IVECO RAM1
- Mack GO-J



1 Il est conseillé de consulter les carnets d'entretien

TECHNOLOGIE

Life-boost technology

Votre sérénité est notre priorité.

Life-boost technology maximisera la durabilité des composants et pièces de transmission de votre véhicule.

Nos produits vous offriront les meilleurs services et votre véhicule nécessitera beaucoup moins d'entretien, ce qui réduira le coût total de possession (TCO) et prolongera considérablement l'intervalle entre les vidanges. **Une solution qui offre une tranquillité d'esprit tout au long de la durée de vie de votre véhicule.**



APPLICATIONS

TRAXIUM AXLE 9 80W-90 est un lubrifiant de très haute performance développé pour les ponts et réducteurs de poids lourds exigeant un niveau de performance API GL-5 et SAE J2360, particulièrement recommandée pour les engrenages hypoides très fortement chargés en utilisation sévère.

TRAXIUM AXLE 9 80W-90 est spécialement développée pour la lubrification des ponts Mercedes-Benz, en particulier les ponts HL6 où une huile approuvée MB-Approval 235.20 est exigée.

TRAXIUM AXLE 9 80W-90 convient pour la lubrification des ponts hypoides des véhicules industriels MAN, DAF, Iveco, Renault Trucks avec des intervalles de vidanges allongés (minimum 240 000 km).

TRAXIUM AXLE 9 80W-90 est spécialement formulé et homologué pour lubrification des boîtes de vitesses Scania (synchronisées ou non synchronisées).

AVANTAGES POUR LE CLIENT

- Excellente protection des engrenages et des paliers contre toutes formes d'usure : formulation spécifique élaborée à partir d'excellentes propriétés extrême-pressure, anti-rouille, anti-corrosion.
- Excellente Stabilité en service grâce à un indice de viscosité élevé.
- Compatibilité avec les filtres des systèmes de lubrification renforcée grâce notamment aux propriétés anti-mousses améliorés.

CARACTERISTIQUES²

TEST	UNITE	METHODE D'ESSAI	RESULTAT
Grade de viscosité	-	-	80W-90
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	ASTM D445	140
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	ASTM D445	14.5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	101
Point d'éclair COC	°C	ASTM D92	204
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-36
Densité à 15°C	Kg/m ³	DIN 51757 D	902

² Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C.

Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

SANTE, SECURITE, ET ENVIRONNEMENT

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site www.quickfds.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRAXIUM AXLE 9 80W-90
Dernière mise à jour de cette fiche technique : 07/2020

Certaines variations sont possibles en conditions normales d'utilisation, mais elles ne devraient pas affecter la performance attendue du produit, indépendamment du site. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Vous pouvez consulter nos produits sur notre site internet www.lubricants.total.com.