



Information produit

Ford - Castrol Magnatec 0W-20

Protection instantanée dès le démarrage

Description

Plus de 75% de l'usure du moteur survient pendant la phase de montée en température du moteur. Lors de l'arrêt du véhicule, l'huile redescend et quitte les parties vitales du moteur, les laissant sans protection, mais pas les molécules actives de Ford - Castrol Magnatec. Elles s'accrochent au moteur, comme un aimant, offrant ainsi une pellicule de protection qui sera présente dès le démarrage.

La formulation de Ford - Castrol Magnatec, protège dès le premier tour de clé, réduisant considérablement* l'usure du moteur.

Ford - Castrol Magnatec. Protection instantanée, dès le moment où vous tournez la clé.

**Selon le test anti-usure Séquence IVA de l'industrie*

Application

Ford - Castrol MAGNATEC 0W-20 convient aux véhicules qui exigent un lubrifiant grade SAE 0W-20 répondant à la spécification Ford WSS-M2C954-A1

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Ford - Castrol Magnatec 0W-20
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.841
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viscosité, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4405
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	177
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	202
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	0.78

Performances Produit

Meets Ford WSS-M2C954-A1

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Ford - Castrol Magnatec 0W-20

31 Jul 2023

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr