



Product Data

Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9

Pour une durée de vie prolongée et saine du moteur

Description

Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9 est une huile pour moteurs diesel de pointe à usage intensif conçue pour protéger une large gamme de moteurs diesel marins afin de favoriser une durée de vie prolongée et saine des moteurs.

Application

Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9 convient aux moteurs diesel 4 temps à grande vitesse utilisant une large gamme de qualités de carburant. Elle est compatible avec les moteurs diesel équipés de vanne EGR et des derniers systèmes de post-traitement des gaz d'échappement tels que le DPF, le DOC et/ou le SCR.

Propriétés et avantages

Durant toute sa durée de service, votre moteur doit faire face à des défis dûs aux sous-produits de combustion qui peuvent former des dépôts et épaissir l'huile. Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9 aide à relever ces défis de deux manières :

- 1) Elle contient des agents nettoyant qui aident à la dispersion des particules qui pourraient s'accumuler sur les surfaces du moteur, réduisant ainsi les dépôts.
- 2) Elle contient également des antioxydants qui aident à contenir les réactions chimiques pouvant entraîner un épaississement de l'huile.

Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9 contribue à fournir une protection dans de multiples applications afin de favoriser une durée de vie prolongée et saine du moteur.

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	Rivermax 15W-40 CK-4/E9
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	112
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	133
Viscosity, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6550
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	250
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1.0

Performance

ACEA E11, E9
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
Deutz DQC III-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
MTU Oil Category 2.1
RVI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Rivermax 15W-40 CK-4/E9

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr