

Lubrifiants – Huiles de transmission – Automobile

Version : 246/01

Valvoline™ Gear Oil 75W-80 RPC

Huile pour engrenages pour véhicules particuliers et camionnettes.

Huile pour engrenages EP convenant pour les boîtes de vitesses et les ensembles de boîte-pont lorsque le constructeur préconise un lubrifiant GL-5.

L'huile pour engrenages Valvoline 75W-80 RPC offre une protection et une lubrification remarquables de la boîte de vitesses sur une plage étendue de températures.

Niveaux de performance

API : GL-5

Peugeot

Citroën

RENAULT

* consulter le manuel du propriétaire avant utilisation

Caractéristiques et avantages

Protection accrue

Protection accrue contre l'usure, également dans des conditions d'utilisation très contraignantes.

Additifs avancés

Des additifs modernes protègent de la corrosion, de l'oxydation, de l'écume, et des dépôts.

Résistance à la dégradation

Des huiles de base de qualité et un système d'additifs extrêmement équilibré évitent la dégradation même après une utilisation de longue durée.

Viscosité constante et stable

Caractéristiques de viscosité-température accrues, même à très basse température. Viscosité très stable avec un pouvoir lubrifiant durable.

Réduction de la consommation de carburant

Une lubrification plus régulière se traduit par des économies de carburant. Une circulation d'huile aisée procure un meilleur refroidissement qui contribue également aux économies de carburant.

Applications

Convient pour les boîtes de vitesses manuelles et les ensembles de boîte-pont de véhicules particuliers et camionnettes lorsque le constructeur recommande une huile de transmission GL-5 avec une viscosité de SAE 75W-80.

Spécialement recommandée pour les boîtes de vitesses Peugeot, Citroën et Renault.

Keeping the world moving since 1866™

Desservant plus de 100 pays dans le monde, Valvoline est un fabricant, distributeur et producteur majeur de produits et services de qualité pour le secteur automobile et industriel. La gamme de produits se compose de lubrifiants automobiles ; liquides de transmission ; huiles pour engrenages ; lubrifiants hydrauliques ; composés chimiques automobiles ; produits spécialisés ; graisses, et produits pour le système de refroidissement.

Pour de plus amples informations sur les produits, programmes et services Valvoline, rendez-vous sur www.valvolineeurope.com

Propriétés typiques

Les propriétés typiques sont basées sur la production actuelle. La production future respectera les spécifications Valvoline, mais des variations de ces caractéristiques sont possibles.

Huile pour engrenages Valvoline RPC	
Indice de viscosité SAE	75W-80
Viscosité , mm ² /s à 100 °C. ASTM D-445	8,7
Viscosité , mm ² /s à 100 °C. Après cisaillement (CEC: L-45-T-93).	Sans dégradation catégorielle
Viscosité , mm ² /s à 40 °C. ASTM D-445	50
Indice de viscosité ASTM D-2270	153
Viscosité , mPa.s -40°C. ASTM D-5293	<150.000
Point d'écoulement , °C ASTM D-5950	-39
Densité à 15,6°C. ASTM D-4052	0,872
Point d'éclair , méthode Cleveland en vase ouvert, °C. ASTM D-92	180

Les présentes informations s'appliquent exclusivement aux produits fabriqués à l'endroit (aux endroits) suivant(s) : Europe

™ Marque de Valvoline, déposée dans différents pays © 2016

Toutes les indications, informations et données présentées ici sont jugées précises et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, une garantie explicite, ou une garantie implicite de commerciabilité ou d'aptitude à un usage particulier, ou déclaration expresse ou implicite, pour laquelle Ellis Enterprises B.V. et ses filiales assument une responsabilité légale.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter de risques importants pour la santé ou la sécurité lorsqu'il est correctement utilisé en suivant les applications recommandées et les normes d'hygiène personnelles. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre distributeur local ou via Internet

<http://msds.valvoline.com>

Protégez l'environnement

Ramenez l'huile usagée à un point de collecte agréé. Conforme aux réglementations locales. Ne la jetez pas dans l'égout, sur le sol ou dans l'eau.

Stockage

Nous recommandons de stocker tous les emballages à l'abri. En cas de stockage en extérieur inévitable, les tambours doivent être placés en position horizontale pour éviter toute introduction d'eau et des dommages aux marquages du tambour. Les produits ne doivent jamais être stockés à plus de 60° C, ni exposés au soleil ou au gel.

Remplace –