



Transmax Manual FE 75W

Fluide "Economies de Carburant" pour Transmissions Manuelles

Description

Castrol Transmax Manual FE 75W avec *Smooth Drive Technology*TM est un fluide de transmission manuelle 100% synthétique pour la plupart des véhicules de tourisme équipés de boîtes de vitesses conventionnelles et avec embrayage à sec lorsqu'un lubrifiant de niveau de performance API GL-4 est demandé. Ce produit convient tout particulièrement lorsque la norme Ford WSS-M2C200-D2 est demandée. Sa formulation synthétique à basse viscosité, offre des propriétés de fuel économie tout en maintenant une excellente protection anti-usure.

Particulièrement recommandée pour Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70.

De plus, il est approuvé par MB pour les nouvelles Smart Fortwo équipées de transmission Getrag DC BR 453.

Propriétés et avantages

- Formule synthétique de faible viscosité permettant de combiner un excellent pouvoir anti-usure et potentiellement des économies de carburant.
- Ecoulement de l'huile remarquable aux très basses températures renforçant la protection dès le démarrage et facilitant le passage des vitesses.
- Ses propriétés de friction augmentent la durée de vie de synchroniseurs et améliore le confort du changement des vitesses. Sa grande stabilité au cisaillement garantit un fonctionnement optimal sans faille.
- Sa haute résistance au cisaillement permet de maintenir ses performances au-delà de la durée de vie d'un lubrifiant
- Sa stabilité à haute température maintient un haut niveau de propreté de la transmission et prolonge la durée de vie de l'huile et de la transmission.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Manual FE 75W
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,852
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	6,3
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm²/s	32,2
Indice de viscosité	ISO 2909	sans	154
Viscosité, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-57
Pont d'éclair, COC	ISO 2592	°C	226

Performances Produit

API GL-4

MB-Approval 235.73

Meets Ford WSS-M2C200-D2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Manual FE 75W

02 Feb 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr