

Eni i-Ride moto 15W-50



APPLICATIONS

Eni i-Ride moto 15W-50 est un lubrifiant formulé avec des bases synthétiques de haute qualité conçues pour les moteurs 4T de dernière génération.

AVANTAGES CLIENT

- **Eni i-Ride moto 15W-50** est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour répondre aux plus hauts niveaux de performance.
- L'additivation spéciale de **Eni i-Ride moto 15W-50** est en mesure d'assurer une lubrification parfaite du moteur dans n'importe quel état de conduite.
- L'équilibre parfait entre les additifs utilisés dans la formulation assure une protection maximale et la durée de vie du moteur, optimisant l'embrayage et la performance des engrenages.

SPECIFICATIONS – HOMOLOGATIONS

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride moto 15W-50



CARACTERISTIQUES

Propriétés	Méthode	Unité de Mesure	Typique
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18.8
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	145
Indice de Viscosité	ASTM D 2270	-	147
Viscosité à -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Point d'éclair (COC)	ASTM D 92	°C	205
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-27