

OFFICIALTECH

75W90 G 50

02/04/2015
2306

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Grâce à sa composition soigneusement sélectionnée, il évite le grincement des engrenages et possède une durée de vie prolongée. Il améliore nettement les passages de vitesse à basse température et assure des changements de vitesse plus fluides à haute température.

APPLICATIONS

Ce produit est spécifiquement formulé pour les boîtes de vitesses dotées de différentiels intégrés, qui équipent les voitures à traction avant.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction : changements de vitesse très souples, sans vibrations.

Protection contre l'usure : durée de vie de la transmission significativement prolongée.

Durée de vie de l'huile prolongée : excellentes résistance thermique et stabilité à l'oxydation.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

API	GL-4 +	MIL	MIL-L-2105
BMW	MTF LT-4	VW	501 50
FORD	WSD-M2C200-C		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270		206
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	110000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	200

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

