

la perfection mécanique

**HYPER LUBRIFIANT
POUSOIRS HYDRAULIQUES**

CRP

AVANTAGES Techniques

- Economie de carburant (jusqu'à 15%)
- Silence des poussoirs (cliquetis, bruits...)
- Diminue l'usure et protège la mécanique
- Protection du moteur
- Entretien et silence des poussoirs
- Réduction de la pollution



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



MOTORISATION

- Pour tous moteurs 4 temps Essence, Diesel, Hybride (dont Commonrail type HDI / Turbo) avec poussoirs hydrauliques

USAGE

► POURQUOI MECACYL CR-P ?

Le bruit et/ou le claquement répétitif de vos poussoirs hydrauliques gâchent votre plaisir de conduire ! Le CR-P résout 95% de ces désagréments.

► L'ACTION DE MECACYL CR-P DANS VOTRE MOTEUR :

Dérivé du Mécacyl CR, le Mécacyl CR-P prend en charge la lubrification et change la structure superficielle du métal en zone de frictions. On passe d'un frottement à un glissement, les poussoirs hydrauliques coulisent donc mieux. Le silence et la souplesse s'installent. De plus, les qualités lubrifiantes du Mécacyl CR-P préviennent les grippages des clapets et permettent ainsi au système hydraulique de mieux fonctionner.

► QUAND UTILISER MECACYL CR-P ?

Pour une meilleure efficacité du produit, nous vous conseillons d'utiliser MECACYL CR-P idéalement avec une huile propre ou au maximum 3000kms après une vidange.

MODE D'EMPLOI

- En fonction du type de véhicule, ajouter directement dans le réservoir d'huile moteur Mecacyl CR-P en proportion de 2% à 3% du fluide huileux, soit 1 flacon de 100 ml pour 4 à 5 litres d'huile
- Idéalement le moteur doit être chaud, c'est-à-dire à température de fonctionnement
- Rouler ou faire tourner au minimum 10 minutes.
- A noter : une fumée blanche sort à l'échappement lors de l'utilisation de MECACYL CR-P. Ce phénomène est tout à fait normal : MECACYL CR-P élimine l'eau et les oxydes**

FRÉQUENCE D'EMPLOI ?

- Le Mecacyl CR-P s'ajoute à chaque vidange selon les préconisations des constructeurs (En moyenne tous les 15 000kms)
- En fonction du nombre de kilomètres ou du niveau d'usure du véhicule, 1 à 2 vidanges rapprochées peuvent être conseillées Afin d'avoir une mise en place plus rapide et des résultats optimums.

CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

QUAND NE PAS UTILISER MECACYL CR-P ?

- Moteur en cours de rupture (fuites d'huile, compression hors-service, ...)
- Quelques modèles de véhicules diesel à partir de 2005 sont équipés de vanne EGR couplées à 1 refroidisseur ou échangeur (vanne EGR refroidie par liquide de refroidissement). Si votre véhicule est équipé de ce type de vanne EGR, vous ne pouvez pas utiliser le Mecacyl HJD2.
- Huiles siliconées, paraffinées et graphitées

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANT	100ML	300ML	500ML	1L	5L	20L	60L
CONTENANCE	Flacon	Flacon	Flacon	Bidon	Bidon	Baril	Baril
RÉFÉRENCE	CRPBT100	CRPBT300	CRPFL500	CRPBD1000	CRPBD5000	CRPBD20000	CRPBD60000
EAN	3760011060499	3760011065555	3760011065562	3760011065579	3760011066354	3760011066361	3760011066378
PACKAGING (mm)	L117 x I70 x H201	L117 x I70 x H201	ø78 x H156	L117 x I160 x H190	L168 x I137 x H251	ø280 x H386	ø360 x H622
PACKAGING WEB (mm)	L66 x I66 x H126	L117 x I70 x H201	ø78 x H156	L117 x I160 x H190	L168 x I137 x H251	ø280 x H386	ø360 x H622

Aspect / Couleur	Liquide / Bleu foncé	Point éclair	153°C
PH	Non applicable, produit non soluble	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,28	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,82	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : 19,32	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas ingérer. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**



MÉDAILLE D'OR

Mecacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mecacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.

CERTIFIÉ REACH

